



## Manchon de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livré en kit D'autres combinaisons: système modulaire avec adaptateur fileté et (150 228-1) réductions

d (mm)	R (inch)	Code	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
20	½	<b>724 920 756</b>	1	0,165	31	110	30
25	¾	<b>724 920 757</b>	1	0,249	36	111	35
32	1	<b>724 920 758</b>	1	0,332	44	117	40
40	1 ¼	<b>724 920 759</b>	1	0,464	54	127	50
40	1 ½	<b>724 920 772</b>	1	0,528	66	143	60
50	1 ½	<b>724 920 760</b>	1	0,611	66	135	60
63	1 ½	<b>724 920 771</b>	1	0,904	81	147	70
63	2	<b>724 920 761</b>	1	0,942	81	147	70

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>