



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 430 2DN15 Version FOURREAUX

Référence produit : ALFCF0102GGCLL

Caractéristiques techniques :

- Hauteur : **GM 750 à 900 mm**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux DN15 **lg 110 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **2 robinets** avant compteur et de **2 clapets antipollution** NF avec purgeurs.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45** (fourreaux Ø60 disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval à l'intérieur du regard : raccords laiton à serrage mécanique **HUOT** :
 - o 2 entrées **Ø25** et 2 sorties **Ø25**
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF