



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-PACT 375 1DN15 Version PEHD

Référence produit : ABDAP0102BBBK

### Caractéristiques techniques :

- **Hauteur** : GM 750 à 900 mm,
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm**.
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124** :
  - o **B125** (résistance 12.5 t),
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - o **DN15 lg 170 mm**,
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF** avec purgeurs.
- Entrée et sortie cannes PEHD **Ø25 PE100** (cannes PEHD Ø32 disponibles).
- Raccordement robinetterie/cannes PEHD : raccords laiton à serrage mécanique ISIFLO **Ø25**. (Autres diamètres disponibles).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Montage pour compteur  
DN15 lg 170 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP  
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF