



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## Regard traditionnel Type 16 G

### Caractéristiques techniques :

- Haute résistance mécanique du polyester : résine armée de fibre de verre
- Fond étanche et couvercle hermétique pour plus de propreté
- Facilité de pose grâce à son corps monobloc et à sa légèreté
- Compteur posé à l'horizontal et dans l'axe de la conduite
- Isolation performante : en mousse polyéthylène ép. 40 mm
- Relevés facilités par les couvercles polyester renforcés, d'un poids minime
- **Deux types de couvercles disponibles :**
  - o Polyester renforcé pour pose en zone piétonne coloris gris vert ou noir,
  - o Tôle à larme, acier épaisseur 4/6 mm et cadre cornières 35 x 35 peinture noire (Prévoir une ceinture de béton de 250 mm d'épaisseur en partie haute du regard.)
- **Options disponibles :**
  - o Vis inox assurant le maintien des rails compteurs
  - o Réservations pour le passage des tuyaux amont/aval
  - o Rehausse 3 hauteurs 100, 200 ou 300 mm
  - o Support compteur inox, robinetterie, nourrices PEHD.

### Regard type 16 G :

- Dimensions intérieures en haut de regards 850 x 655 mm.
- Dimensions intérieures en fond de regards 800 x 600 mm.
- Dimensions des couvercles 1010 x 800 mm
- Hauteur 800 mm
- **Références :**

Types	Isolations	Couvercles	Références
Corps regard type 16 G	Plaque isolante épaisseur 40 mm	Couvercle polyester gris	BAP00AABE
Corps regard type 16 G	Plaque isolante épaisseur 40 mm	Couvercle tôle à larme	BAP00AABH



*Couvercle tôle à larme acier ép. 4/6 mm avec cadre cornières 35 x 35, poignées fer rond dia.10, peinture noire.*