

## Le catalogue numérique Straudo, l'info qu'il vous faut en temps réel.

### **Qui sommes nous :**

La société STRAUZO, fabricant de fixations de tuyauteries depuis 1934, a étendu son champ de compétence à diverses activités comme le Bâtiment, l'Industrie, la Ventilation et depuis peu sur les accessoires pour la gouttière aluminium.

Implantée à Lançon de Provence sur plus de 10.000 m<sup>2</sup>, à quelques kilomètres de Marseille, au coeur du complexe multimodal GRANS-MIRAMAS, la société STRAUZO est idéalement placée pour distribuer ses produits au sein de l'Europe. Ses moyens de production performants et ses équipes commerciales et techniques toujours à votre écoute font de STRAUZO un partenaire sûr et fiable pour des relations privilégiées.



### **Un gage de qualité :**

Nos produits sont conformes aux normes en vigueur, notamment :

- La norme NFEN 1462 pour les crochets de gouttières pendantes
- Les normes de protection contre la corrosion NFEN 10142 et NFEN 1461

Nos différents contrôles tant, lors de la fabrication et de l'expédition, nous assurent une qualité permanente.

Notre vocation est de satisfaire au mieux vos attentes, en mettant toute notre compétence au service de nos partenaires, pour que nos engagements et nos délais soient respectés, et que nos relations commerciales puissent évoluer durablement.

## Notre objectif : votre satisfaction.



## CATÉGORIES

### Crochets de Gouttières

- Crochets Vallée du Rhône

## Crochet Flamme

- Feuillard galvanisé à chaud Z150 (150 gr/m<sup>2</sup> de zinc).  
Rives revêtues en 20 mm de large et 3 mm d'épaisseur.  
Paillettes en bandes galva refendues Z275 en 20 x 1 soudées par point.
- Feuillard cuivre 20 x 3 avec paillettes cuivre 18 x 1 rivées
- Gouttières 1/2 rondes zinc ou cuivre, boudin de 18, avec ou sans pince.

	À clouer 20 x 3		À clouer 20 x 4		À bâtir 20 x 3	
	Dév. 25	Dév. 33	Dév. 25	Dév. 33	Dév. 25	Dév. 33
Galva	G5F325	G5F333	G5F425	G5F433	G5FB325	G5FB333
Cuivre	G5F325CU	G5F333CU				



## Crochet Bride Romane

- Feuillard refendu galvanisé Z275 (275 gr/m<sup>2</sup> de zinc) ou cuivre.
- Gouttières Lyonnaises avec ou sans pince.

	À clouer 28 x 1,25		À clouer 28 x 1,5	
	Dév. 25	Dév. 33	Dév. 25	Dév. 33
Galva	G5R1225	G5R1233	G5R1525	G5R1533
Cuivre			G5R1525CU	G5R1533CU

