

Le catalogue numérique Straudo, l'info qu'il vous faut en temps réel.

Qui sommes nous :

La société STRAUZO, fabricant de fixations de tuyauteries depuis 1934, a étendu son champ de compétence à diverses activités comme le Bâtiment, l'Industrie, la Ventilation et depuis peu sur les accessoires pour la gouttière aluminium.

Implantée à Lançon de Provence sur plus de 10.000 m², à quelques kilomètres de Marseille, au coeur du complexe multimodal GRANS-MIRAMAS, la société STRAUZO est idéalement placée pour distribuer ses produits au sein de l'Europe. Ses moyens de production performants et ses équipes commerciales et techniques toujours à votre écoute font de STRAUZO un partenaire sûr et fiable pour des relations privilégiées.



Un gage de qualité :


Nos produits sont conformes aux normes en vigueur, notamment :

- La norme NFEN 1462 pour les crochets de gouttières pendantes
- Les normes de protection contre la corrosion NFEN 10142 et NFEN 1461

Nos différents contrôles tant, lors de la fabrication et de l'expédition, nous assurent une qualité permanente.

Notre vocation est de satisfaire au mieux vos attentes, en mettant toute notre compétence au service de nos partenaires, pour que nos engagements et nos délais soient respectés, et que nos relations commerciales puissent évoluer durablement.

Notre objectif : votre satisfaction.



CATÉGORIES

Crochets de Gouttières

- Crochets mudulables

Hampes réglables plates

- Feuillard galvanisé Z150 (150g/m² de zinc) 25 x 2,5.
- Feuillard cuivre 25 x 2,5.
- VISSEUR VTRCC 6X16 ZINGUÉE NON FOURNIE.

droite	lg 150	lg 250	lg 350	lg 500	lg 700	lg 1000
Galva	G6H150	G6H250	G6H350	G6H500	G6H700	G6H1000
Cuivre		G6H250CU		G6H500CU		
Couleurs		G6H250CO				
Chantournée	lg 150	lg 250	lg 350	lg 500		
Galva	G6HC150	G6HC250	G6HC350	G6HC500		

- Vis TRCC 6 x 16 pour accessoires plats.



Hampes réglables nervurée acier galvanisé

- Feuillard galvanisé refendu nervuré Z275 (275g/m² de zinc).
- Feuillard cuivre 33 x 1,25.
- VISSEUR VP6X16 ZINGUÉE ET VP6X16CU CUIVRE NON FOURNIES.

droite	lg 160	lg 250	lg 350	lg 500	lg 700	lg 1000
Galva	G6HN160	G6HN250	G6HN350	G6HN500	G6HN700	G6HN1000
Cuivre		G6HN250CU		G6HN500CU		
Couleurs		G6HN250CO				
Chantournée	lg 160	lg 250	lg 350	lg 500		
Galva	G6HNC160	G6HNC250	G6HNC350	G6HNC500		



Fiche à pointe

- Feuillard galvanisé 25 x 2,5 pointe en carré de 8 mm galvanisée à chaud.
- Feuillard galvanisé refendu nervuré Z275 (275g/m² de zinc).

droite	lg 150	lg 200	lg 250	lg 300	lg 400	lg 500
Plat	G6F150	G6F200	G6F250	G6F300	G6F400	G6F500
Nervuré	G6FN150	G6FN200	G6FN250	G6FN300	G6FN400	



• TECHNIQUES DE POSE

- A. Hampes droites à clouer sur le dessus du chevron, hampes chantournées à clouer sur le côté.
- B. Fiche à pointe planté dans le bois entre les pierres ou dans une cheville.