



PRK 35 Rolé

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé

Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,1	75	8100	600	2	9,72	18	174,96	NS	2062043	5412424016669
2,1	75	8100	1200	1	9,72	18	174,96	D	2062042	5412424076137
2,4	85	8100	1200	1	9,72	18	174,96	NS	2062044	5412424076113
2,85	100	5400	600	2	6,48	18	116,64	NS	2062047	5412424012142
2,85	100	5400	1200	1	6,48	18	116,64	S	2062046	5412424075857
3,4	120	5400	1200	1	6,48	18	116,64	D	2127893	8435078246807
4	140	4600	1200	1	5,52	18	99,36	D	2137032	4017916455806

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T2
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	< 1,0
Isolant semi-rigide	mm	De 75 à 140 mm

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-Z1

Site DoP : <https://dop.ursa.com>

Numéro de DoP : 033UGW35KP24071

ACERMI (usine française) : 04/083/366/21



Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à PRK 35 Rolé pour une parfaite étanchéité à l'air
- A la pose, orienter le kraft pour que les ours de notre logo regardent vers la droite

Avantages

- Facilité de mise en oeuvre
- Bonne isolation thermique
- Confort de pose

Applications

- Isolation thermique et acoustique des Murs par l'intérieur
- Combles Aménagés
- Combles Perdus

