

FICHE PRODUIT OCM3640

MONTANT M36 AILES DE 40



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm (0,70 mm pour les longueurs supérieures à 3000 mm) avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquets/ palette	
OCM3640-2500NF	2500	39	34,50	41	10	25	13,80	35	3602440002667
OCM3640-2600NF	2600	39	34,50	41	10	26	14,30	35	3602440002674
OCM3640-2700NF*	2700	39	34,50	41	10	27	14,90	35	3602440005606
OCM3640-2800NF	2800	39	34,50	41	10	28	15,40	35	3602440002681
OCM3640-3000NF	3000	39	34,50	41	10	30	16,50	35	3602440002698
OCM3640-3200NF*	3200	39	34,50	41	10	32	21,00	35	3602440002704
OCM3640-3600NF*	3600	39	34,50	41	10	36	23,60	35	3602440002711
OCM3640-4000NF*	4000	39	34,50	41	10	40	26,80	35	3602440002728
Inertie : I = 1,52 cm ⁴ . Ø = 26 mm.									

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 26 mm