ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉGYFLAM A1 - BA13 ET BA15

Description

Solution de cloison, plafond et protection des structures, très hautes performances incendie.
PRÉGYFLAM A1 BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés à très faible pouvoir combustible.
• Epaisseurs : 12.5 et 15 mm
• Plaque Haute dureté (I selon la norme EN 520)
• Bords : amincis (BA)

+ produit

• Réaction au feu : Incombustible (A1)
• Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
• Un grand nombre de systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu.

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m²)
PRÉGYFLAM A1 - BA13	12.50	120	250	11
PRÉGYFLAM A1 - BA15	15			13.50

• Réaction au feu : A1
• Couleur de parement : blanc

Application

• Principalement adaptée à la protection au feu des structures (bois, métal ou béton).
• Peut également être utilisée en plafond ou pour la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs et/ou lorsqu'une réaction au feu A1 est exigée
• Neuf ou rénovation
• Tous types d'ERP

août-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 40 779 968 euros - RCS Avignon 562 6 VA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel
conseilpro@siniat.com