

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

### LES + PRODUITS

- + Application par projection
- + Rendement élevé
- + Très souple notamment lors des phases de réglage, serrage et coupage
- + Finition obtenue par feutrage ou lutèce Finition
- + Très blanc, homogène et uniforme
- + Séchage rapide (env. 2 semaines)

## DESCRIPTION

<b>Fonction</b>	Murs et plafonds	<b>Type d'application</b>	Projeté
<b>Teinte ou couleur parement</b>	Blanc	<b>Largeur</b>	390 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de finition</b>	lissée
<b>Taux de gâchage</b>	à consistance
<b>Type de plâtre</b>	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
<b>Granulométrie</b>	Fin

### PERFORMANCES

<b>Réaction au feu (Classe CE)</b>	A1
------------------------------------	----

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	25-1
<b>N° DoP</b>	PEM001
<b>Norme européenne</b>	EN 13279-1
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Temps d'application</b>	60 min
<b>Durée d'utilisation</b>	2h45 min
<b>Temps de finition</b>	45 min
<b>Epaisseur mini d'application</b>	8 mm
<b>Délai minimum avant finition</b>	en moyenne 2 semaines
<b>Temps de dressage</b>	60 min
<b>Consommation moyenne par cm d'épaisseur</b>	8.3
<b>Epaisseur moyenne d'application</b>	10 mm

## LOGISTIQUE

<b>Durée de conservation</b>	4 mois
<b>Durée de garantie</b>	4 mois

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Lutèce® Projection 33XPlus 33kg 45s	3496252002850	Palette de 45 Sac(s)	33 kg