



Concentré à diluer . Sans chlore . Sans solvant

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Algiclean

**Sans soude
caustique**



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L de produit dilué pour 3 à 5 m²
(selon la porosité du support)

Conditionnement 1 L, 5 L, 30 L

Pour quels types d'application ?

Algiclean élimine tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisses, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.

Propriétés



Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Supports

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, pierres, etc.

NB : Ne pas appliquer le produit sur les peintures, verre, aluminium, surfaces métalliques, bois, marbre et sur la végétation environnante. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.

AVANT



APRÈS



MODE D'EMPLOI

1. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau.
2. Humidifier le support avant application.
3. Pulvériser le mélange et laisser agir 45 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée) ou à la brosse et au jet.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Traitement

Antimousse

Algidal

Protection

Imperméabilisant

**Algifob +
Algifob +
effet mouillé**

Recommandations



Pour éliminer les traces de rouille sur votre dallage, nous vous conseillons l'utilisation du produit **Algidrill**.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.