



Concentré à diluer . Sans chlore . Sans solvant

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

# Algiclean

Sans soude  
caustique



Photo non contractuelle

**Consommation :** 1 L de produit dilué pour 3 à 5 m<sup>2</sup>  
(selon la porosité du support)

**Conditionnement** 1 L, 5 L, 30 L

## Pour quels types d'application ?

Algiclean élimine tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisses, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.

## Propriétés

Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

## Supports

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, pierres, etc.

**NB : Ne pas appliquer le produit sur les peintures, verre, aluminium, surfaces métalliques, bois, marbre et sur la végétation environnante. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.**

AVANT



APRÈS



## MODE D'EMPLOI

1. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau.
2. Humidifier le support avant application.
3. Pulvériser le mélange et laisser agir 45 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée) ou à la brosse et au jet.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.**

## Produits associés

### Traitement

Antimousse

**Algidal**

### Protection

Imperméabilisant

**Algifob +  
Algifob +  
effet mouillé**

## Recommandations



Pour éliminer les traces de rouille sur votre dallage, nous vous conseillons l'utilisation du produit **Algidrill**.

Fiche de données de sécurité :  
Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.