



Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H1 et pré-imprimée de couleur blanche.

LES + PRODUITS

- + Gain de temps et économie : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- + Haute résistance à l'humidité

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9103 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	enduit à joint Placomix® Premium
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

N° ATEC	9/13-972
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placomarine® Prem BA 13 120/250	3496250097728	Pile de 50 Plaque(s)	30,9 kg	2500 mm
Placomarine® Prem BA 13 120/260	3496250097780	Pile de 50 Plaque(s)	32,1 kg	2600 mm