



Nettoyant-dégraissant pour pavés et dalles de béton



MISE À JOUR

08 avril 2014

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
– rubrique France et Belgique

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41

Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Pavés et dalles de béton

PROPRIÉTÉS

- Dissout et déloge la graisse
- Pour surfaces protégées ou non
- Ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage

DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant Techniseal® enlève les taches d'huile de moteur, de graisse (barbecue) sur les pavés et dalles de béton ou en pierre naturelle.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Il est recommandé de procéder à un **essai** sur une petite zone peu apparente.

APPLICATION

Sur une surface déjà protégée, mouiller la tache avant d'appliquer le produit. Sur une surface non protégée, appliquer le produit à sec. Recouvrir la tache d'une généreuse couche de nettoyant-dégraissant. Laisser agir de 2 à 3 minutes puis renouveler l'application du produit et brosser jusqu'à ce que la tache soit dissoute. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface, rincer immédiatement et abondamment. Répéter l'opération si nécessaire. Une tache d'huile sur une surface de couleur pâle peut laisser une trace sombre après le dégraissage; l'atténuer à l'aide du Shampoing de Techniseal®.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-511	1 L	—	6	384

TRANSPORT

Terre

Peut être transporté en quantité limitée

Mer

UN1760

Liquide corrosif, n.s.a. (orthophosphate de trisodium, Métasilicate de sodium nonahydraté)

Classe : 8

GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.