

Clapet antipollution 2 purgeurs - Type 8950 avec filetage mâle long

Avec filetage mâle, longueur 26 mm



Réf.	Dimension	-
211900	M 3/4" - EP 3/4"	avec 2 purgeurs, sans contre-écrou
211901	M 3/4" - EP 3/4"	avec 2 purgeurs et 2 contre-écrous

Clapet antipollution 2 purgeurs - Type 8950 - avec filetage mâle long 26mm							
Réf	DN15	DN20	DN25	DN30	DN40	DN20	DN15
Longueur 89,50mm 2 purgeurs laiton							211900
Long. 89,50mm 2 purgeurs laiton 2 CE							211901
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	1"	3/4"
Longueur totale(mm) L	78	81	100	100	105	68	89,50
Longueur filetage C	14,50	11,50	13	15	15	13	26
Poids	0,22	0,25	0,43	0,59	0,85	0,30	0,22
Agréments	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS

Caractéristiques techniques

Le clapet se monte directement à la sortie des compteurs grâce à son écrou prisonnier. Il protège de tous les problèmes de retour d'eau et évite les erreurs de comptage, le retour de l'eau sanitaire dans l'eau froide du réseau ou les détériorations dues aux coups de béliers.

Matériaux:

Corps: laiton forgé
Ecrou: laiton matricé
Bague de maintien: inox
Ensemble d'étanchéité: POM

Raccordement:

femelle écrou prisonnier/ mâle filetage pas du gaz

Pression de service:

maximum 10 bars

Température:

Maximum 80°C

Fluides:

eaux claires

Agréments:

admis à la marque NF antipollution des installations d'eau NF P 43007, NF EN 13959 [certification](#) CSTB, Attestation de Conformité Sanitaire

Domaines d'application:

Pour tous les réseaux d'eau potable: bâtiment, distribution d'eau, pompage...