



Scapa 3162

Tissu Couché Polyéthylène

DESCRIPTION

Scapa 3162 est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Scapa 3162 est disponible en coloris gris alu, noir, blanc.

CARACTERISTIQUES

- Produit mult- usages
- Tous usages en étanchéité, masquage de courte duree, protection, jointage
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- Etanchéité des doubles vitrages
- Etanchéité de conduites à température moyenne
- Assemblage de moquettes

AVANTAGES

- Imperméable, résistant
- Excellente adhérence
- Flexible et conformable
- Bonnes propriétés de déroulement
- Déchirable à la main
- Température de service de -10°C à +75°C
- Produit multi-usages

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Epaisseur	0.185	mm	AFERA 5006*
Résistance à la traction	35	N/cm	IEC 454-2
Adhésion sur de l'acier	6	N/cm	IEC 454-2
Adhésion sur l'endos	3.5	N/cm	IEC 454-2

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Conditionnement: En vrac avec intercalaires entre les couches ou sous film rétractable par paquets de 4 *
- Axe / Mandrin: Carton

Note:

Nota: Toute information sur les articles en stock, les dimensions hors standard et délai de livraison est disponible sur demande.

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication.