

Rubson SdeBain Saine

Joint de bonde – cordon préformé

Mastic d'étanchéité en butyle destiné à faire l'étanchéité des bondes de lavabos, éviers, douches, baignoires ...

DESTINATIONS

- Rubson joint de bonde s'utilise pour l'étanchéité des bondes de lavabos, éviers, douches, baignoires ...
- Il peut aussi être utilisé pour le raccordement des tuyaux.
- Prêt à poser
- Reste souple
- Adhérent sur tous matériaux
- Résistant aux détergents et à l'eau chaude ou froide
- Remplacement facile

MISE EN ŒUVRE

1. Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dégraissées
2. Couper le morceau à utiliser
3. Retirer le film protecteur bleu
4. Appliquer le cordon sur la bonde
5. Si nécessaire, appliquer deux épaisseurs de cordon pour permettre une bonne étanchéité
6. Positionner la bonde à son emplacement

CONDITIONNEMENT

Le Joint de bonde cordon préformé est de 60m.

CONSERVATION

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc
Consistance	Cordon préformé
Consommation	
Temps séchage	
Nettoyage des outils	
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Assure l'étanchéité de la bonde de vidage
- Résiste aux détergents et à l'eau chaude

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME SdeBain Saine

Cutter & Lisseur	Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint
Uni-lock	Étanchéité des raccords à visser
Anti-Moisissures	Élimine toutes les moisissures
Enlève-Joints silicone	Élimine facilement les anciens joints
Rénov'Éclats	Réparation des éclats et rayures
Stop Fuite	Pâte à reboucher
Stop Fuite	Ruban auto-amalgamant
Rénov'Joint	Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni
Joint prêt à poser	Raccordement des douches, baignoires... avec murs et surfaces carrelées
Graisse Silicone	Lubrifiant pour robinetterie, filetages métalliques ou plastiques
Super Pistolet Pliable	Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic
Joint de bonde	Mastic d'étanchéité - plaque

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87