



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Les + Produit

- Haute résistance au feu
- Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- Facile à identifier : couleur rose

Destination Tous types de bâtiments nécessitant des degrés coupe-feu élevés dans le cadre de la protection des personnes.

Usage Cloisons, plafonds, doublages sur ossature, gaines techniques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Rose
Poids au m ²	10,1 kg
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm

Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	F

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoflam® BA 13 NF 120/240	349 6 250113695	Pile de 50 Plaque(s)	29,1 kg	2400 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/250	349 6 250053595	Pile de 50 Plaque(s)	30,3 kg	2500 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/300	349 6 250083233	Pile de 50 Plaque(s)	36,4 kg	3000 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/260	349 6 250083165	Pile de 50 Plaque(s)	31,5 kg	2600 mm

