

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux divers

LES + PRODUITS

- + 2 fonctions : rebouchage, scellage
- + Idéal pour le SAV et fin de chantiers

DESCRIPTION

Fonction	Reboucher, Sceller et travaux divers	Type d'application	Manuel
		Teinte ou couleur parement	Blanc
Largeur	350 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	De 15 à 25 kg d'eau pour un sac de 25 kg
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	env. 15 min
Délai minimum avant finition	Rebouchage : dès que le plâtre est pris

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Express 25kg 63s	3496252010411	Palette de 63 Sac(s)	25 kg