FERRO BULLONI FRANCE SARL Z.I. 364 Chemin De Grand Fontaine 38490 CHIMILIN - (F)

Tél. +33 04.76.31.64.35 Fax +33 04.76.31.64.19

F. F. A. N. C. E.

www.ferro-bulloni.fr email: sfb@sfb.it

Fiche technique

Panneaux "Classic vert"

Dessin numéro: 28/14 Langue: français Date: 28/05/2014 - Rev.3

Rédigé par : A.G.

1. **Dénomination et description du produit:**

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié model «Classic vert » Fil diamètre 4,0mm (extérieur) avec tolérances d'utilisation



2. **Dimension:**

2.1 Maille

Maille 55x200 mm H (interne)

2.2 Panneau

Hauteur nominale: Largeur nominale:

mm 1020	1220	1420	1720	1920
mm 2000	2000	2000	2000	2000

3. Fil galvanisé

3.1 **Dimensions**

Diamètre 3,80mm (interne) avec tolérances d'utilisation;



3.3 Galvanisation commerciale

Galvanisation à chaud classe D $(40 \div 100 \text{ gr/m}^2)$; conforme à la norme UNI EN 10244.

4. Plastification

Cycle complet de traitement: dégraissage à chaud, prétraitement, séchage, application de peinture en poudre à base de polyester pur, polymérisation en four à 200° C.;

4.1 Caractéristiques

Couleur vert RAL 6005

5. **Emballage**

Panneaux sur palettes en bois avec protège-coins en carton, emballés sous film extensible en polyéthylène.

