

PRÉGYTHERM PSE STANDARD

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Std BA10 ou BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Disponible de 20 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.

+ produit

- Isolation et économies d'énergie
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Perméance	Acermi
30	0.60	35	P1	12/009/791
53	1.15			
73	1.75			
93	2.30	32	P2	09/009/539
	2.55			13/009/829
	2.75			12/009/791
113	2.90	35		09/009/539
	3.15	32		13/009/829
	3.40	30		09/009/539
133	3.80	32		13/009/829
	4.10	30		09/009/539
153	4.40	32		13/009/829
	4.75	30	09/009/539	
173	5.05	32	13/009/829	
	5.35	30		



Thermique

- Type de plaque : BA10 Standard
- Type d'isolant : PSE Graphité
- Réaction au feu : B-s1,d0
- Couleur de parement : Crème
- Largeur (cm) : 120

Application

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0.09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com