

NMO CE

Entrevous bois moulé



Description

Entrevous négatif NMO en composite à base de copeaux de bois moulés, pour plancher treillis.

Cette entrevous possède un emboîtement mâle/femelle et peut être découpé à la scie.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Entrevous bois négatif NMO	NMO	3700591826085

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevous bois - NMO
Matière première	Copeaux de bois résineux (PFEC), colle isocyanate
DoP (Déclaration performance)	Disponible sur demande
Dimensions (mm)	
Longueur	220
Largeur	480
Hauteur du corps	40
Hauteur coffrante	80
Poids unitaire moyen	0,96 kg environ
Entraxe poutrelles (mm)	600
Classification au feu	M3

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	120 x 80 cm
Poids palette moyen	404 kg environ
Unités par palette	400

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de conditionnement

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

