

Plâtre Manuel traditionnel pour le montage des cloisons intérieures en briques ou en parpaings

### LES + PRODUITS

- + Utilisation immédiate
- + Bonne adhérence sur la brique
- + Ne colle pas aux outils
- + Bon raidissement des cloisons
- + Haute dureté

## DESCRIPTION

<b>Fonction</b>	Bâtir	<b>Type d'application</b>	Manuel
<b>Teinte ou couleur parement</b>	Blanc	<b>Largeur</b>	350 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Taux de gâchage</b>	env 12 litres d'eau pour un sac de 25 kg
<b>Type de plâtre</b>	C2/30/2 mortier de plâtre
<b>Granulométrie</b>	Fin

### PERFORMANCES

<b>Réaction au feu (Classe CE)</b>	A1
------------------------------------	----

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	25-1
<b>N° DoP</b>	PEM001
<b>Norme européenne</b>	EN 13279-1
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Durée d'utilisation</b>	env. 40 min
<b>Délai minimum avant finition</b>	Briquetage, dès que les joints de plâtre sont durs
<b>Consommation moyenne par cm d'épaisseur</b>	5

### LOGISTIQUE

---

<b>Durée de conservation</b>	6 mois
------------------------------	--------

---

<b>Durée de garantie</b>	6 mois
--------------------------	--------

---

---

## CONDITIONNEMENT

---

---

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Lutèce® Batibric® 25kg 63s	3496250148567	Palette de 63 Sac(s)	25 kg

---