

|                                                                                  |                                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | FICHE TECHNIQUE PRODUIT                                 | Réf. : <b>CCL-FT-011FR</b>                         |
|                                                                                  | <b>Balisage de chantier Samex®</b><br><b>1,2m x 50m</b> | Version : E<br>Date : 30/11/2022<br>Page : 1 sur 1 |

#### SPECIFICATIONS :

**Hauteur** : 1.20 m

**Longueur** : 50 m

**Couleurs** : Orange, vert, bleu. (Autres couleurs possibles)



Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité interne du produit à tous les stades de la fabrication.

| Caractéristiques                                         |                          | Spécifications               | Unités            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>DIMENSIONNELLES</b><br>Conditions d'essai<br>23°C ± 5 | Largeur du balisage      | 1200 ± 50                    | mm                |
|                                                          | Longueur de la bobine    | 50                           | m mini            |
|                                                          | Poids de la bobine       | 8,5                          | kg mini pour 50 m |
|                                                          | Poids au ml              | 170 ± 10 %                   | g                 |
|                                                          | Nombre de mailles        | 27                           | env.              |
|                                                          | Dimensions des mailles   | 80 ± 10 x 40 ± 5             | mm env.           |
|                                                          | Largeur des brins        | 5                            | mm mini           |
|                                                          | Résistance longitudinale | > 800 sur 3 mailles          | N                 |
|                                                          | Vitesse de traction      | à 100                        | mm/min            |
| <b>PHYSICO-CHIMIQUES</b>                                 | Couleur                  | Selon spécifications clients |                   |
|                                                          | Matières Premières       | Polyoléfines                 | -                 |
| <b>TRANSPORT</b>                                         | Code douanier            | 39201025                     | -                 |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>                                   | Palette standard         | 0,80 x 1,20                  | m                 |
|                                                          | Nb de bobine / palette   | 25                           | Bobine            |
|                                                          | Palette banderollée      | Housse + film                | -                 |

*Il est fortement recommandé de stocker le balisage sous sa housse de protection jusqu'à utilisation.*

#### Conditions d'utilisations :

Pour une meilleure tenue, le balisage doit être maintenu tous les deux mètres par des piquets.

Le balisage est conçu pour assurer la signalisation des chantiers de bâtiment ou de travaux publics. Il peut être également utilisé pour la signalisation de zones de travaux paysagers, de zones dangereuses ou de zones d'accès pour le public.

Ce produit est destiné à un usage unique pour une durée d'environ 3 mois.

En aucun cas, il ne peut être positionné dans les endroits à fortes contraintes aérodynamiques tels que le long d'un rail de chemin de fer, d'une ligne TGV ou d'une autoroute.

La canicule, des températures extrêmes (négatives ou positives) ainsi que toutes conditions climatiques exceptionnelles entraînant la destruction du balisage, ne pourront impliquer la responsabilité de la société SAMEX.

**Matières :** Balisage   Emballages 

#### Recyclabilité emballages :

94.7% des emballages est en matière recyclée.

L'intégralité des emballages est recyclable.

**Empreinte carbone\*** :  42.54Kg CO2 eq/u

\*Evaluation par ACV selon la base de données « base impact de l'ADEME »

\*Pour un rouleau de 1,2m x 50m

SAMEX SAS - 9 rue de la Fontaine - 72600 SAINT VINCENT DES PRES - France

Tél : +33 (0)2.43.97.48.53 - Fax : +33 (0)2.43.97.48.54

[www.samex.fr](http://www.samex.fr) - [samex@samex.fr](mailto:samex@samex.fr)