

FICHE TECHNIQUE

- ▶ **Désignation** : HOUSSE PALETTE CIMENT NOIRE PEBD
- ▶ **Produit** : HOUSNOIRCIM
- ▶ **Gencod** : 3700403901535
- ▶ **Conditionnement** : CARTON DE 40 HOUSSES / PALETTE DE 40 CARTONS

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Largeur	1250	mm	ISO 4592
Soufflet	600	mm	ISO 4592
Longueur	1900	mm	ISO 4592
Epaisseur nominale	70	µm	ISO 4591
Epaisseur moyenne	+/- 5	%	ISO 4593
Epaisseurs ponctuelles	+/- 15	%	ISO 4593
Force à la rupture SL	≥ 12	N	NF EN ISO 527-3
Force à la rupture ST	≥ 12	N	NF EN ISO 527-3
Contrainte à la rupture SL	≥ 10	N/mm ²	NF EN ISO 527-3
Contrainte à la rupture ST	≥ 10	N/mm ²	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture SL	≥ 400	%	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture ST	≥ 450	%	NF EN ISO 527-3
Résistance à l'impact	120	g	NF T 54-109
Densité	0,92	kg/m ³	ISO 1183

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
Tolérances : +/- 10%

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.