

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ALEZANE



PASTEL



PAYSAGE



RETHAISE



ROUGE



SAINTONGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St-Geours-d'Auribat
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL S Poudenx

L'ESTHÉTIQUE CANAL
DANS UNE TUILE À EMBOÎTEMENT

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 112



- Esthétique Canal incomparable
- Effet casquette accentué
- Large gamme de coloris
- Pensée pour la rénovation, adaptée au neuf



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com



Coloris Paysage

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 www.easycom.fr / © 2024 Edilians. Tous autres droits réservés. Entreprise Sougnoux. © Loïc Lagneau


EDILIANS
Façonnons un avenir durable

CANAL S
Poudenx


Tuile à emboîtement
grand moule
fortement galbée

Caractéristiques techniques

- Site de production : St Geours d'Auribat
- Longueur hors tout : ≈ 490 mm
- Largeur hors tout : ≈ 280 mm
- Largeur utile : ≈ 233 mm
- Nb au m² : de 11,1 à 11,8 selon recouvrement
- Pureau : de 375 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : Au pureau de 375 mm : 2,67 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,45 kg
- Poids au m² : ≈ 51,2 kg (11,5 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 200 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : Joints droits
- Emboîtement : Double
- Classe de galbe : G3*


LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



COTATIONS

Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm
Ces cotations sont données pour un débord de toit de 120 mm



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Table with 10 columns: Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1, Zone 2, Zone 3), and rows for Protégé, Normal, and Exposé.


Table with 10 columns: Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1, Zone 2, Zone 3), and rows for Protégé, Normal, and Exposé.

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive



Accessoires de faîtage



Accessoires d'égout



Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose scellée obligatoire
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closioirs ventilés».
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.