



**Best seller – la pièce jaune dédiée à l'isolation des murs à avoir en stock**

## APPUI OPTIMA2

Appui en composite constitué d'une tige à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'une clé de réglage fixée sur la fourrure verticale. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

### Bénéfices

#### PAS DE PONTS THERMIQUES

- Appui en polymère renforcé

#### SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Pose facile sans outils et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité grâce à la clé

#### ADAPTÉ À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- En neuf comme en rénovation
- Sur tout support de mur : parpaing, béton, brique, bois
- Appui 75-160 : pose directe et ajustable par découpe sur murs irréguliers
- Appui 15-45 : pose directe sur ossature bois ou isolation acoustique, sur murs irréguliers et sur ossature/ montant bois

### Solutions

Optima Murs MOB

Optima Murs avec membrane

Optima Murs

Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation

Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit

Isolation thermo-acoustique étanche à l'air des murs maçonnés - solution Opt'air

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
73431				0,1		50			A
85531				0,12		50			A
85532				0,14		50			A
66150				0,045		50			A
66133				0,2		40			A
73430				0,075		50			A
85533				0,16		40			A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les Appuis Optima2 sont conditionnés en boîtes carton.

## Info-tri du produit

