

Ampacoll® BK 535

Manchette réalisable manuellement
en caoutchouc butyle



Ampacoll® BK 535 rouleau court passages de câbles



Dimension des rouleaux

Long.: 5 m / Larg.: 50 mm / Epaisseur: 2 mm

Contenu d'un carton

12 rouleaux = 60 m¹

Quantité par palette

40 cartons = 2'400 m¹

Ampacoll® BK 535 [50 mm] passages de tuyaux



Dimension des rouleaux

Long.: 25 m / Larg.: 50 mm / Epaisseur: 2 mm

Contenu d'un carton

4 rouleaux = 100 m¹

Quantité par palette

32 cartons = 3'200 m¹

Données techniques:

Durée de conservation 2 ans

Temp. de mise en œuvre dès 0° C

Résistance thermique -40 à +90° C

Dilatation >300%

Stabilité aux UV 3 mois

Avis Technique:

Couvert par le Document Technique
d'Application DTA no: 20/13-281

Ampacoll® BK 535 [80 mm] raccords aux éléments de construction



Dimension des rouleaux

Long.: 25 m / Larg.: 80 mm / Epaisseur: 2 mm

Contenu d'un carton

2 rouleaux = 50 m¹

Quantité par palette

40 cartons = 2'000 m¹

Ampacoll® BK 535 [120 mm] raccords entre éléments de constructions, seuils



Dimension des rouleaux

Long.: 30 m / Larg: 120 mm / Epaisseur: 1,5 mm

Contenu d'un carton

2 rouleaux = 60 m¹

Quantité par palette

32 cartons = 1'920 m¹

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimisé pour les matériaux suivants:

- ▶ Pare-vapeur
- ▶ Lés de sous-toiture, étanchéités au vent
- ▶ Bois aplani au rabot, bois brut *
- ▶ Panneaux de fibres, tendres à durs *
- ▶ Panneaux OSB *
- ▶ Panneaux agglomérés *
- ▶ Panneaux en plâtre cartonné *
- ▶ Panneaux de fibres au liant de plâtre *
- ▶ Béton (lisse et rugueux) *
- ▶ Briques poussiéreuses *
- ▶ Mortier, plâtre etc. *
- ▶ Métaux (aluminium, acier, etc.)
- ▶ Eléments de construction en PE et PVC
- ▶ Bitume, lés goudronnés sablés *

* utiliser impérativement Primer

Conseils de mise en œuvre

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. **Ampacoll® BK 535** adhère immédiatement au support. Une fois posé, peut difficilement être décollé. Lorsque le support est poreux, friable ou sali, **Ampacoll® BK 535** nécessite l'application préalable d'une couche d'apprêt **Ampacoll® Connecto**.

Très forte adhérence

Ampacoll® BK 535 est une bande de caoutchouc butyle autocollante, dont la face supérieure est recouverte d'une couche protectrice extrêmement flexible. Elle est composée de matières premières de qualité supérieure. Cette bande d'étanchéité spéciale a toutes les qualités nécessaires pour rendre étanches à l'air et au vent, de manière simple et durable, le passage d'éléments à travers les pare-vapeur et barrières-vapeur comme les chevrons, pannes, tuyaux de ventilation, câblage électrique, etc. **Ampacoll® BK 535** est également parfaite pour recouvrir les joints entre les différents éléments de construction, entre les panneaux de bois ou pour étancher la construction des seuils. Son adhérence exceptionnelle permet de l'appliquer sur de nombreux supports difficiles tels que le papier, le polyéthylène, l'acier, l'aluminium, le verre, etc.