

Clapet antipollution d'équerre

- Avec 4 bouchons


- Position à droite ou à gauche suivant configuration



Réf.	Dimension	-
211612	M 3/4" - EP 3/4"	Clapet antipollution d'équerre 4 bouchons
211619	M 1" - EP 1"	Clapet antipollution d'équerre 4 bouchons
211620	PE 25 mm - EP 1"	Clapet antipollution d'équerre 4 bouchons

Clapet antipollution d'équerre

Réf	DN15	DN20	DN15
Coudé 4 bouchons laiton	211612	211619	211620
D'équerre 2 purgeurs à droite	211623	211624	
Raccordement	3/4"	1"	3/4"
Longueur totale (mm) L	60	68	100
Longueur filetage C	13	13	10
Poids	0,21	0,30	0,40
Agréments	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS



211612 - 211619



211620

Caractéristiques techniques

Le clapet se monte directement à la sortie des compteurs grâce à son écrou prisonnier. Il protège de tous les problèmes de retour d'eau et évite les erreurs de comptage, le retour de l'eau sanitaire dans l'eau froide du réseau ou les détériorations dues aux coups de béliers.

Matériaux:

Corps: laiton forgé
Ecrou: laiton matricé
Bague de maintien: inox
Ensemble d'étanchéité: POM

Raccordement:

femelle écrou prisonnier/ mâle filetage pas du gaz

Pression de service:

maximum 10 bars

Température:

Maximum 80°C

Fluides:

eaux claires

Agréments:

admis à la marque NF antipollution des installations d'eau NF P 43007, NF EN 13959 [certification](#)
CSTB, Attestation de Conformité Sanitaire

Domaines d'application:

Pour tous les réseaux d'eau potable: bâtiment, distribution d'eau, pompage...