



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 430 2DN15 Version Fourreaux + Flexibles

Référence produit : ALFDV0102CGBLL

Caractéristiques techniques :

- Hauteur : **GM 750 à 900 mm**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **2 robinets avant compteur** et de **2 clapets antipollution NF** avec purgeurs.
- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée fourreaux Ø60 et 2 sorties fourreaux Ø45.
- Raccordement amont/aval : **à l'intérieur du regard**, raccords laiton à serrage mécanique ISIFLO :
 - 1 entrée Ø32 et 2 sorties Ø25 avec nourrice laiton interne
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène



Pour 2 compteurs DN15

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF