

ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + Fourreaux

Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs :**
 - o **PM 600 à 750 mm,**
 - o **GM 750 à 900 mm,**
 - o **TGM 1050 à 1200 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
 - o **B125** (résistance 12.5 t),
 - o **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF.**
- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45** (fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval :
 - o Raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques
 - o **Ø25** ou **Ø32** (à préciser à la commande).
- Double isolation en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Flexibles démontables avec doubles étanchéités



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Clef à tuyauter 30 : maintenance des flexibles

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF