

## IMPERMÉABILISANT BOIS NATUREL ET ÉXOTIQUE

### PROTECTION

## ALGFUGE BOIS



Photo non contractuelle

**Consommation :** 1 L pour 3 à 5 m<sup>2</sup> en moyenne

#### Conditionnement

#### Gencod

Bidon de 5 L	3490260990024
Bidon de 15 L	3490260990031

### Pour quels types d'application ?

**ALGFUGE BOIS** est un hydrofuge qui empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans le bois naturel et exotique.

### Propriétés

Protège le bois des intempéries.  
Ne modifie ni l'aspect, ni la structure du bois.  
Produit en phase aqueuse.  
Accroît la résistance aux UV.  
Sans silicone.

### Supports

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades, caillebotis, menuiseries, volets, etc.

Code douanier

3209.9000

Fiche de données de sécurité :  
Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



### MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. **Bien agiter avant emploi.**
3. Appliquer **le produit pur** de façon uniforme sur le support propre et sec à l'aide d'un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
4. Ne jamais rincer après application.
5. Nettoyer les outils après application.

**NB :** Conditions d'application entre 5°C et 25°C. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées, telles que peintures, plastiques, métaux, verre, etc. En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.

### Produits associés

#### Nettoyage

**ALGIBLAN**  
**ALGINET BOIS**

#### Traitement

**ALGIDAL**  
**ALGIMOUSS**

### Recommandations

Avant d'imperméabiliser vos supports en bois, il est conseillé d'éliminer les salissures, noirs de pollution et noircissement du bois avec le produit **ALGINET BOIS** ou **ALGIBLAN**.