



Scapa FR102

Ruban adhésif double face tissu multi usages

DESCRIPTION

Le ruban Scapa 102 est un ruban adhésif double face multi usages dont le support est un tissu coton enduit sur les deux faces avec un adhésif caoutchouc. D'une épaisseur totale de 0,23mm, il est protégé par un intercalaire papier siliconé marron clair de 80g/m2.

CARACTERISTIQUES

- Adapté à l'assemblage et au contrecollage épais multi usages
- Fermeture de bobines de tissus, films, papiers
- Amorçage sur mandrin de bobines de tissus, films, papier
- Fixation permanente de revêtements de sols
- Fixation permanente de moquettes

AVANTAGES

- Tenue en température en continu : -10°C jusqu'à +50°C (et jusqu'à 65°C pour une courte durée)
- Effet matelas sur surfaces irrégulières
- Déchirable à la main
- Très fort pouvoir adhésif

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Résistance à la traction	17	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur du ruban (sans intercalaire)	0.21	mm	AFERA 5006
Cisaillement statique	>4	Hours	AFERA 5012
Épaisseur de l'intercalaire	0.07	mm	AFERA 5006
Allongement à la rupture	4	%	AFERA 5004
Adhésion par pelage à 180°	>14	N/cm	AFERA 5001

Version: 2

Date: 20/12/2016

Page: 1 of 2

www.scapa.com

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 19, 25 et 50 mm
- Longueur du rouleau: 25 mètres
- Conditionnement: Accordéon
- Axe / Mandrin: carton 76 mm portant la marque Scapa
- Couleurs: Blanc

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.