





GALVANISANTE

tuyauteries, grillages etc. Elle résiste à 120/130°C dans l'aspect brillant et 80/90° dans l'aspect satin. Elle peut également être utilisée comme primaire antirouille.

La peinture galvanisante à froid, à base de zinc pur 95%, permet de protéger contre la rouille les métaux exposés aux intempéries. Elle adhère parfaitement sur fer, acier, tôle galvanisée, charpentes,



CONSEILS DE PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, propres, secs, et sains. Masquer les parties à protéger.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C ou près des sources de chaleur.

La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.

• Supports neufs :

Dégraisser à l'acétone, poncer puis dépoussiérer.

• Supports anciens :

Éliminer les parties non-adhérentes et la rouille éventuelle par grattage, brossage, ou ponçage. Lessiver, bien rincer puis sécher rapidement. Poncer et dépoussiérer.

CONSEILS D'APPLICATION

Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application. Tenir l'aérosol droit et l'agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène. Faire un essai préalable sur un échantillon. Pulvériser à 20-30 cm de distance, 2 à 3 fines couches croisées à 10 minutes d'intervalle. Sec au toucher en 10 minutes et en 24h en profondeur.

Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec et à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur. La résistance de la peinture est obtenue après 28 jours de séchage. Peut être recouvert d'une peinture de finition (acrylique, alkyde ou glycérophtalique) 24h après le traitement. N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu.

JULIEN VOUS ACCOMPAGNE

Une question technique, un conseil ?

Un conseiller Julien est à votre écoute pour vous assister dans vos choix de peinture ou dans leur utilisation.



03 44 64 93 35



@ infoconso@peinturesjulien.fr

Besoin d'information sur la gamme Julien ?

Rendez-vous sur notre site



www.peinturesjulien.fr

(1) à 23°C et 50% d'humidité relative.

520

volume net :

400ml -



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE

Une société du groupe AkzoNobel



Danger.

Contient du (de la) acétone, acétate d'éthyle, acétate de n-butyle, hydrocarbures en C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Renseignements de sécurité : Tél. + 33 (0)3 44 31 39 39

Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

Akzo Nobel Decorative Paints France - Z.I. « Les Bas Prés » - C.S. 70113

60761 Montataire Cedex - Tél. + 33 (0)3 44 64 91 00