



Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...). Dimensions : 6

Les + Produit

- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

Destination Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement.

Usage Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

DESCRIPTION

Longueur	660 mm
Poids au m ²	100,8 kg

Épaisseur réelle	100 mm
Poids moyen	33,6 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Composants essentiels 1	Plâtre
Dureté superficielle	HD

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (M0-M4)	M0
Résistance thermique	0,40 m ² .K/W

Références

N° DTU	25-31
Standard	CE
N° DoP	CC001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Bande à cueilli
Produits de finition associés	Bande de renfort d'angle
Produits de finition associés	Bande résiliante
Produits de finition associés	Colle
Produits de finition associés	Cornière PVC
Produits de finition associés	Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Conditionnement		EAN13 de l'unité logistique
Caroplastre® Std 10 28P	Caroplastre® Std 10 28P	349 6 252001365

