



FONCTION

- Ce modèle est conseillé pour le renforcement et la finition des angles sortants.
- Idéal pour enduits minces et carreaux plâtres.
- Profilés prévus pour une épaisseur de 1 mm d'enduit.
- La réf. 2000 est utilisée lors de la confection de cloisons dites « Sèches ».
- C'est la plus rationnelle, permet d'obtenir le maximum d'adhérence et de rigidité.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U. en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2 m - 2,5 m et 3,00 m

Largeur d'aile : 25 mm

L'arête d'intérieure réf. 2000 est dans la gamme des profilés d'angles **perforés**.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143 (selon exigence de la norme EN 13658-1).

Existe en aluminium standard (Réf 2010).

CONDITIONNEMENT

- En paquet de 50 ml

PALETTISATION

- Par palette de 5000 ml

Modèle	Dimensions	Référence
2000	2 m / 50 ml	50102
2000	2,50 m / 50 ml	50103
2000	2,50 m / 62,50 ml	50105
2000	3,00 m / 75 ml	50108