



BLOCS CREUX MAÇONNÉS

LARGEUR DE 200 mm

BLOC D'ANGLE I Domaine d'emploi : Murs porteurs et murs de façade



BA20



BA2025

Code article	INDICATEURS TECHNIQUES											PERFORMANCES TECHNIQUES				
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Tolérance (mm)	Poids unitaire (kg)	Unités / palette	dont nb blocs angle/palette	Nb au m²	Norme	DTU	Qté de mortier (kg) au m²	Affaiblissement Acoustique (db)	Perf. Technique (RT2012 R Max Mur = 4)	Classe de Résistance	Perf. Sismique	Tenue au feu Degré coupe feu (min)
BA20	200	200	500	(+3/-5)	20	60	/	10	CE-NF	20.1	/	/	/	/	/	/
BA2025	200	250	500	(+3/-5)	22	50	/	8	CE-NF	20.1	/	/	/	/	/	/



BLOC D'ANGLE DOUBLE I Domaine d'emploi : Murs porteurs et murs de façade



BAD20



BAD2025



Code article	INDICATEURS TECHNIQUES											PERFORMANCES TECHNIQUES				
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Tolérance (mm)	Poids unitaire (kg)	Unités / palette	dont nb blocs angle/palette	Nb au m²	Norme	DTU	Qté de mortier (kg) au m²	Affaiblissement Acoustique (db)	Perf. Technique (RT2012 R Max Mur = 4)	Classe de Résistance	Perf. Sismique	Tenue au feu Degré coupe feu (min)
BAD20	200	200	500	(+3/-5)	19	60	/	10	CE-NF	20.1	/	/	/	/	/	/
BAD2025	200	250	500	(+3/-5)	23	50	/	/	CE-NF	20.1	/	/	/	/	/	/