

BLOCS À MAÇONNER & PLANCHERS

GAMME
ESSENTIELLE

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF



BLOCS PLEINS

La solution maçonnerie contre les termites

Existe en B80,
B120 et B160



FRANCE ENTIÈRE

	ÉPAISSEUR 10 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x100x200
Code article	BP10
	ÉPAISSEUR 15 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x150x200
Code article	BP15
	ÉPAISSEUR 20 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	400x200x200
Code article	BP2040
	ÉPAISSEUR 30 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	250x300x200
Code article	BP30



BLOCS PLEINS PERFORÉS

La solution pour réaliser des maçonneries en soubassement et la gestion des murs séparatifs à forte isolation acoustique

Existe en B80 et B120



FRANCE ENTIÈRE

	ÉPAISSEUR 5 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x50x200
Code article	BP5200
	ÉPAISSEUR 10 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x100x200
Code article	BP10
	ÉPAISSEUR 12,5 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x125x200
Code article	BP12
	ÉPAISSEUR 15 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x150x200
Code article	BP15
	ÉPAISSEUR 17 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x170x200
Code article	BP17
	ÉPAISSEUR 20 cm
Dimensions en mm (LxHxh)	500x200x200
Code article	BP20



PLANELLES

La solution pour les planchers béton



FRANCE ENTIÈRE

	LONGUEUR 1 M (jusqu'à 24 cm de hauteur)
Code article #paisneur S	PLR09 (Hauteur 9 cm) - PLR10 (Hauteur 11 cm) - PLR16 (0 Hauteur 16 cm) - PLR19 (0 Hauteur 19 cm) - PLR24 (0 Hauteur 24 cm)
	LONGUEUR 50 cm (jusqu'à 24 cm de hauteur)
Code article #paisneur S	PN515 (Hauteur 15 cm) - PN516 (Hauteur 16 cm) - PN519 (Hauteur 19 cm) - PN520 (Hauteur 20 cm) - PN522 (Hauteur 22 cm) - PN524 (Hauteur 24 cm)

LES PERFORMANCES

		BLOCS PLEINS	BLOCS PERFORÉS
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	selon Eurocode 6	10,85 MPa	10,85 MPa
	Certification		
FEU	Coupe feu porteur (sans doublage)	REI 360	REI 360
SISMIQUE	SISMIQUE	NF S	NF S
MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Pose maçonnée	Pose maçonnée
	Enduit préconisé	OC3	OC3

		PLANELLES	
		LONGUEUR 50 cm	LONGUEUR 1 M
DIMENSIONS	Hauteur	Jusqu'à 24 cm	Jusqu'à 24 cm
	Épaisseur	5 cm	6,2 cm
CERTIFICATION	Conformité	CE	CE
MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Pose maçonnée ou collée	Pose maçonnée ou collée / Avec talon de stabilité
	Enduit préconisé	OC3	OC3
	Poids	4 à 5 kg	10 à 15 kg