

FICHE TECHNIQUE THERMOMAX RIVE



CODE AX:

THM16/20R

CODE EAN 13:

3700389800228

DESCRIPTION

Assurant un traitement du pont thermique optimal, le rupteur Thermique THERMOMAX RIVE permet de traiter le pont thermique en rive sur la hauteur totale du plancher.

DOMAINES D'EMPLOI

Principalement utilisé en plancher intermédiaire bâtiment de 1^{ère} Famille associé au Rectolight 150-12 ou Entrevous Béton.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids / Pièce	0,483 kg
Classement feu	M1
Quantité / housse	10 pcs
Quantité / palette	110 pcs

Document fourni par RECTOR LESAGE – Juillet 2015 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

