

# TE EGAL F/F/F 90° EN FONTE MALLEABLE GALVANISEE

Fiche produit

Réf: 130G

# **DESCRIPTION**

- Té égal Femelle / Femelle / Femelle 90°
- Fonte malléable galvanisée



#### **APPLICATION**

- Services généraux tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- · Arrosage Irrigation
- Industrie

#### Composition

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE EN 1562
- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70μm

## LIMITES TECHNIQUES

Plage de température en °C	P.M.S - Pression Maximum de Service	
De -20°C à 120°C	25 Bar	
De 120°C à 300°C	20 Bar	


# CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages BSP suivant la norme ISO 7/1 (DIN2999/BS 21)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204: 1994 autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.
- Certification ISO 9001:2008

## **UTILISATIONS**

- Eau froide & chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



Référence	DN	A (mm)	Poids (Grammes)
130G-8	1/4"	21	59
130G-12	3/8"	25	88
130G-15	1/2"	28	129
130G-20	3/4"	33	197
130G-26	1"	38	314
130G-33	1"1/4	45	474
130G-40	1"1/2	50	602
130G-50	2"	58	967
130G-66	2"1/2	69	1516
130G-80	3"	78	2233
130G-100	4"	96	4091

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Réf : 130G Ind :03 Date : 03/23