

## TP 216

## MURS INTÉRIEURS



Lambda =  
**0,037**  
W/(m.K)



### LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Economique
- ✓ Repères de coupe et de mesure
- ✓ Gain de place
- ✓ Autoportant

### DESCRIPTION

Panneau de laine minérale de verre semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft. Isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur, cloisons séparatives et combles aménagés.


### PERFORMANCES

|                                | Code       | Niveau | Unité             |
|--------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Conductivité thermique         | $\lambda$  | 0,037  | W/(m.K)           |
| Réaction au feu                | Euroclasse | F      | —                 |
| Transmission à la vapeur d'eau | Z          | 1      | —                 |
| Absorption d'eau à court terme | WS         | < 1    | kg/m <sup>2</sup> |
| Tolérance d'épaisseur          | d          | T4     | —                 |

### CERTIFICATIONS & LABELS



### APPLICATIONS SECONDAIRES



### CONDITIONNEMENTS



| Épaisseur (mm) | Rd (m <sup>2</sup> K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m <sup>2</sup> par paquet | Paquets par palette | m <sup>2</sup> par palette | Pièces par palette | Carbone kg CO <sub>2</sub> /UF | Code KI | Dispo |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|-------|
| 100            | 2,70                    | 600          | 1350          | 8                 | 6,48                      | 24                  | 155,52                     | 192                | 2,07                           | 2405485 | B     |
| 75             | 2,00                    | 600          | 1350          | 10                | 8,10                      | 24                  | 194,40                     | 240                | 1,60                           | 2405484 | B     |
| 45             | 1,20                    | 600          | 1350          | 18                | 14,58                     | 20                  | 291,60                     | 360                | 1,02                           | 2408318 | B     |

Acermi : 02/016/138 – DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR