

Enduits Enduit poudre à séchage

Placojoint® GDX 25kg



Bénéfices

- | | |
|--|--|
|  Finition soignée | Haute qualité de finition |
|  Solution esthétique | Blancheur optimale |
|  Productivité chantier | Ponçage très facile |
|  Productivité chantier | Excellente glisse |
|  Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® GDX 25kg 35sc	3496250007888	Palette de 35 sacs
Placojoint® GDX 25kg 60sc	3496250007888	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, Platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

330 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

A l'abri de l'humidité

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit poudre à séchage

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-99-813

N° ATEC

9/05-813

N° cstbat

18-99-813

N° DTU

25.41 - 25.42