



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

PHR

Description

Enduit de préparation des supports pour ragréage et lissage. Idéal pour tous chantiers.

+ produit

- Fort pouvoir garnissant
- Haute adhérence
- Application en fine couche (grain fin) ou en charge épaisse par passes successives (jusqu'à 5 mm en une passe)
- Dureté élevée

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps avant mise en peinture	Gâchage
2h	7 jours Conformément au DTU 25.41	15 L / 25 kg

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Ref	Conditionnement	Conditionnement		
		Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95837	sac de 25kg	50	1250	3334160157142

Application

- Ragréage et lissage de tous supports en intérieur (béton banché, béton cellulaire, carreaux et plaques de plâtre, briques, parpaings, enduits ciment...)
- Application manuelle



Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com