

COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE MÂLE 3/4

Caractéristiques produit

Dimensions : **M3/4' | eau froide | T° maxi. : 50°C**

Matière : **Laiton / plastique**

Descriptif produit

Le compteur d'eau divisionnaire est un dispositif utilisé pour mesurer la consommation d'eau de manière individuelle dans une installation collective ou privée. Il est installé en aval du compteur principal et permet une répartition précise des consommations.

+ produit :

- Anti-fraude : possibilité de plombage pour protéger le compteur contre les manipulations non autorisées, prévenir toute fraude et garantir l'intégrité des relevés de consommation.
- Protection contre les champs magnétiques extérieurs
- Pion anti écrasement.
- Matière : Corps laiton
- Aptitudes mécaniques : Résistant au gel. Pertes de charges faibles (0,63 bar max)
- Classe de précision : R80 (en position horizontale), R50 (en position verticale)
- Installation : Conduites amont et aval non obligatoirement droite (U0D0)
- Température : 0°C/+50°C

Normes et Certifications :

- * MID 2014/32/UE
- * ACS
- * marquage CE

Caractéristiques techniques

- Turbine à jet unique.
- Cadran sec orientable à 360° avec capot de protection en plastique résistant.
- Transmission magnétique.
- Lecture directe sur 8 rouleaux chiffrés (00000,000 m3)
- Filetage gaz ISO 228-1 mâle 20x27 (M3/4)
- Entraxe : 110 mm
- Pression : PN 16 bar

Avantages

- Permet de mesurer la consommation d'eau individuelle
- Raccordement mâle 20x27 (3/4)
- Entraxe 110 millimètres
- Pression 16 bar maxi
- Fabriqué en laiton 100% compatible eau potable

Données commerciales

- Référence : 004830BM
- Présentation : SACHET



3 369390 048304