

# trappes 'H standard'



Description et domaines d'application

## BOIS ISSUS DE FORETS GEREES DURABLEMENT

### fonction

Ces produits sont principalement utilisés pour établir un passage d'homme pour accéder aux combles d'une habitation ou autre bâtiment.



PEFC/10-31-846

Cadre Sapin du Nord et panneaux de particules issus de forêts gérées durablement.



trappe de comble à recouvrement




trappe de comble avec rehausse



trappe isolée à réhausse de 26 cm

## Caractéristiques techniques

### profils



### matériaux

cadre en Sapin du Nord Blanc ouvrant et réhausse en agglo-méré de 16 mm.

modèles isolés :  
Isolant 5 cm R=1,30 W/m²C°  
Joint d'étanchéité tri-matières fixé sur rainure en PVC avec protection anti-peinture.

modèle	dimensions en cm		encastrement	dim. hors tout	passage	observations
<b>Trappes de comble</b>						

### Trappes de comble

(Réf. 203530E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	cadre à recouvrement reh. Bois h=3,0 cm
(Réf. 203534E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	

### Trappes de comble avec rehausse

Rehausse 13 cm	(Réf. 203540E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	
	(Réf. 203541E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	
Rehausse 20 cm	(Réf. 203543E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	
	(Réf. 203544E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	
Rehausse 26 cm	(Réf. 203546E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	
	(Réf. 203547E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	

### Trappes de comble isolées

Rehausse 26 cm	(Réf. 203552E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	
	(Réf. 203590E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	
Rehausse 35 cm	(Réf. 203551E)	47 x 60	50 x 63	41 x 54	
	(Réf. 203591E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	
	(Réf. 203557E)	55 x 55	58 x 58	49 x 49	

## Conseils de pose



### mise en œuvre

Les trappes se placent la plupart du temps à l'aide de pattes de fixation et de vis. Parfois, suivant le positionnement de la trappe dans la pièce, des chevêtres sont nécessaires.

