



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



GECKO MULTIFONCTION

Description

Enduit Multifonction poudre à Prise Très Rapide.
Idéal pour tous chantiers et pour les travaux de rénovation.

+ produit

- Bonne glisse
- Faible retrait
- Haute adhérence
- Prise Très rapide(séchage)
- Très haute dureté

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
45mn	1h	7 jours Conformément au DTU 25.41	7,7 L / 12 kg en enduisage 6,7 L / 12 kg en rebouchage	330 g/m ² variant selon utilisation	12 kg = 36 m ²
			16 L / 25 kg en enduisage 14 L / 25 kg en rebouchage		25 kg = 75 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Ref	Conditionnement			
	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
100147	sac de 12 kg	40	480	3334160340964
100089	sac de 25kg	50	1250	3334160339166

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Rebouchage
- Lissage
- Collage des doublages et carreaux de plâtre en intérieur.
- Décoration de plaques de plâtre à bords amincis
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com