

INDIDIAM UF CARRELEUR

OUTIL SPECIAL CARRELAGE A SEC.
(POLYVALENT CARRELAGE ET GRES CERAMES).



■ Spécifications techniques

- Diamètre : 125 mm.
- Alésage : 22.23 mm.
- Hauteur couronne : 8 mm.
- Spécial coupe carrelage à sec.
- Tôle ultra fine de 1.2 mm.
- Alésage renforcé pour un serrage optimum.

■ Machines et matériaux

- Utilisation sur meuleuse électro-portative et scie de carrelage.

	Ø	Béton	matériaux de construction	Carrelage Céramique	Grès Cérame	Tuile	Granit	Asphalte
Indidiam UF Carreleur	125			●	●			

■ Précautions d'emploi

- Ce disque doit être toujours utilisé avec le carter de protection de la meuleuse.
- Porter des lunettes de protection, des gants, un masque et des protèges oreilles.
- Ne jamais couper de métal ou de bois seul.

■ Conseils d'utilisation

- L'INDIDIAM UF CARRELEUR est uniquement destiné à la coupe droite.
- L'utilisation en meulage et les coupes en courbes peuvent endommager le disque.
- Respecter le sens de rotation du disque indiqué par la flèche.
- Avant le montage, s'assurer que la broche de la machine, les flasques et le disque soient propres.
- Les flasques doivent être de même diamètre.
- Ne pas forcer durant la coupe.
- Si vous constatez une baisse du pouvoir de coupe de votre disque, utilisez-le dans un parpaing pendant quelques secondes pour le raviver.

■ Certifications de qualité

L'INDIDIAM UF CARRELEUR est conforme à l'EN 13236 et fabriqué sous certification OSA.