URSA TERRA

# MNU 40

Matelas de laine de verre non revêtu




## Valeurs R & conditionnements

| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 10000 | 1200 | 1 | 12 | 24 | 288 | D | 2062060 | 5412424107466 |
| 2,5 | 100 | 8000 | 1200 | 1 | 9,6 | 24 | 230,4 | S | 2062061 | 5412424118196 |
| 3 | 120 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 | D | 2062062 | 5412424008060 |
| 3,5 | 140 | 5500 | 1200 | 1 | 6,6 | 24 | 158,4 | NS | 2136457 | 4017916453123 |
| 4 | 160 | 4500 | 1200 | 1 | 5,4 | 24 | 129,6 | D | 2136458 | 4017916453147 |
| 5 | 200 | 4000 | 1200 | 1 | 4,8 | 24 | 115,2 | S | 2075171 | 5412424704115 |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques | Unités | Valeurs |
|---|---|---|
| Conductivité thermique | W/(m.K) | **0,040** |
| Classement feu (EUROCLASSE) | | **A1** |
| Tolérance d'épaisseur | | **T1** |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | MU | **1** |

**Produit certifié conforme à la norme européenne** : NF EN 13162
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T1-MU1
**Site DoP** : https://dop.ursa.com
**Numéro de DoP** : 033UGW40NK23041
**ACERMI (usine française) :** 02/083/006/14

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACERMI

EUCEB

FDES VÉRIFIÉE inies

## Conseils URSA

• Associez notre système URSA SECO à MNU 40 pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

## Avantages

• Rapidité de mise en oeuvre
• Idéal pour les solutions bicouche à forte performance thermique en combles perdus

## Applications

• Combles Perdus
• Plafonds

