

Fiche technique DELTA[®]-MULTI FIXX

Description

Système de fixation universel permettant le maintien mécanique en tête de paroi enterrée des nappes à excroissances de protection et drainage DELTA[®].

Matériau

Polyéthylène à haute densité (PEHD).

Couleur

Argentée

Dimensions

Env. 40 mm x 40 mm, épaisseur 8 mm, diamètre de la perforation 5 mm

Nappes à excroissances associées

DELTA[®]-MS, DELTA[®]-PT, DELTA[®]-MS DRAIN, DELTA[®]-NP DRAIN, DELTA[®]-TERRAXX

Sens de fixation de DELTA[®]-MULTI FIXX

- Partie supérieure (petite croix) : DELTA[®]-MS, DELTA[®]-PT, DELTA[®]-MS DRAIN



- Partie inférieure (grande croix) : DELTA[®]-NP DRAIN, DELTA[®]-TERRAXX



Densité de fixation

Env. 4 fixation / m en tête de paroi enterrée

Résistance à la déchirure au clou (évolution par rapport à une fixation sans DELTA[®]-MULTI FIXX)

- DELTA[®]-MS : env. 480 N (+ 60%)
- DELTA[®]-MS DRAIN : env. 300 N (+ 30%)
- DELTA[®]-NP DRAIN : env. 550 N (+ 30%)
- DELTA[®]-TERRAXX : env. 550 N (+ 47%)

Conditionnement:

Carton de 100 pièces

Mise en œuvre

La fixation de la nappe à excroissances sera réalisée à l'aide du système DELTA[®]-MULTI FIXX en tête de paroi enterrée. Dans des supports type maçonnerie ou parpaing, le DELTA[®]-MULTI FIXX pourra être associé à un clou métallique ; pour des parois réalisées en béton, il conviendra de pré-percer le support et de cheviller la croix de fixation (alternative : clous métalliques appliqués au pistolet pneumatique).

