

Le catalogue numérique Straudo, l'info qu'il vous faut en temps réel.

Qui sommes nous :

La société STRAUDO, fabricant de fixations de tuyauteries depuis 1934, a étendu son champ de compétence à diverses activités comme le Bâtiment, l'Industrie, la Ventilation et depuis peu sur les accessoires pour la gouttière aluminium.

Implantée à Lançon de Provence sur plus de 10.000 m², à quelques kilomètres de Marseille, au coeur du complexe multimodal GRANS-MIRAMAS, la société STRAUDO est idéalement placée pour distribuer ses produits au sein de l'Europe. Ses moyens de production performants et ses équipes commerciales et techniques toujours à votre écoute font de STRAUDO un partenaire sûr et fiable pour des relations privilégiées.



**NOUVEAU
GAMME ALUMINIUM**

Un gage de qualité :

Nos produits sont conformes aux normes en vigueur, notamment :

- La norme NFEN 1462 pour les crochets de gouttières pendantes
- Les normes de protection contre la corrosion NFEN 10142 et NFEN 1461

Nos différents contrôles tant, lors de la fabrication et de l'expédition, nous assurent une qualité permanente.

Notre vocation est de satisfaire au mieux vos attentes, en mettant toute notre compétence au service de nos partenaires, pour que nos engagements et nos délais soient respectés, et que nos relations commerciales puissent évoluer durablement.

Notre objectif : votre satisfaction.



CATÉGORIES

Crochets de Gouttières

- Crochets mudulables

• TECHNIQUES DE POSE

Pince réglable à fixer en bord de tuile ou en bord de plaque.

Pinces réglables feuillard plat

- Feuillard 20 x 4 galvanisée à chaud, sauf version allégée feuillard 20 x 2.
- Visserie 6 x 30 pour tuile, 6 x 20 pour plaque.

CROCO	Plaque	Tuile
Galva	G6PPLAQUE	G6PTUILE
Cuivre	G6PPLAQUECU	G6PTUILECU

Version allégée tôle galva G6PPLAQUEAL

- Feuillard 25 x 2,5 galvanisée à chaud.
- Visserie 6 x 16.

ÉTRIER	AVEC PLAQUETTE		SANS LUMIERE	
	Tôle	Tuile	Tôle	Tuile
Galva	G6PETOLE	G6PETUILE	G6PETOLE/OP	G6PESTUILE/OP
Cuivre	G6PETOLECU	G6PETUILECU		
Couleur	G6PETOLECO	G6PETUILECO		

PLUS

- Plus de perte d'écrou.
- Serrage très performant
- Compatible visseuse
- Coût moindre
- Avec ou sans plaquette



Pinces réglables U[®]

- Feuillard épaisseur 2,5 mm.
- Galvanisé à chaud après fabrication.
- Visseries et écrous sertis zingués.

UNIVERSELLE	Tuile & Tôle
Galva	G6PU25
Couleur	G6PU25CO

modèle
déposé

PLUS

- Serrage sur tôles et sur tuile avec une seule pince.
- Utilisation des crochets existants.
- Esthétique soignée.
- Serrage très performant.
- Rigidité optimum.



Nouveau
possibilité sans lumière
et en couleur